

# SILENT

Seria HOME

Zachwyca swoim wyglądem oraz cichą pracą klimatyzatora. Płynna regulacja wentylatora pozwala na procentową regulację natężenia obrotów naszego urządzenia w zależności od naszych potrzeb redukując przy tym głośność działania nawet do 19dB(A) czyniąc go praktycznie niesłyszalnym.



Jonizacja powietrza



Zaawansowane filtry powietrza



Płynna regulacja biegów wentylatora



Sterowanie (opcja)



Ultra cichy



Klasa energetyczna



Gwarancja



## Funkcje urządzenia:



Tryb snu



Auto restart



Auto czyszczenie



Inteligentne odszranianie



Start z niskim poborem prądu



Tryb czuwania 1W



Funkcja timer



Jonizacja Powietrza



Klasa energetyczna



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Cicha praca 19dB(A)



Silnik DC



Filtry o dużej gęstości



Filtr z Węgłem Aktywnym



Automatyczne żaluzje góra/dół



Filtr Jonów Srebra



Płynna regulacja biegów wentylatora 1-99%





Tryb QUIET

Dane techniczne:

Model		HRP-S09WH SILENT	HRP-S12WH SILENT	HRP-S18WH SILENT	HRP-S24WH SILENT
(kW) Wydajność		2.6	3.6	5.3	7.0
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie	2500 (400~2900)	3500 (550~3900)	5300 (1000~6700)	6500 (1400~7000)
	Grzanie	2800 (400~3300)	3800 (600~4200)	5500 (1100~6800)	6600 (1500~7900)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie	750 (150~1430)	1020 (180~1560)	1540 (320~2460)	1840 (380~2800)
	Grzanie	775 (135~1550)	995 (140~1650)	1480 (350~2300)	2110 (400~2500)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie	3.3	4.5	7.0	8.9
	Grzanie	3.4	4.4	6.3	8.4
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
SEER/Klasa energetyczna	Chłodzenie	6.1/A++	6.1/A++	6.3/A++	6.4/A++
SCOP/Klasa energetyczna	Grzanie	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m <sup>3</sup> /h) Przepływ powietrza (H/M/L)	520/440/230/150	550/470/250/180	850/720/610/520	1050 /1050/950/850
	(mm) Wymiary (D*W*G)	792x279x195	792x279x195	964x325x222	1181x327x248
	(kg) Waga netto	9	9	13	16
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (SH/H/M/Q)	40/36/24/19	41/37/25/20	46/42/39/36	48/45/42/39
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)	830x540x325	830x540x325	890x598x372	960x700x396
	(kg) Waga netto	27	29	40	43.5
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego	52	53	55	59
	Typ czynnika	R32/590	R32/770	R32/930	R32/1050
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa (m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie	1/4"- 3/8" 20/10	1/4"- 3/8" 20/10	1/4"- 1/2" 25/10	1/4"- 5/8" 25/10
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm <sup>2</sup> ) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(mm <sup>2</sup> ) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5

Akcesoria

Standard	Opcjonalne
	
PILOT	Moduł WiFi

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
 W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.  
 Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.  
 Ceny netto PLN zawarte w ofercie są cenami katalogowymi.