

M12 FRAIWF38-O | M12 FUEL™ Klucz **udarowy $\frac{3}{8}$ " z pierścieniem** **zabezpieczającym**



- o Maksymalny moment dokręcania o wartości do 270 Nm oraz moment zrywający 300 Nm
- o 4-stopniowy system DRIVE CONTROL z trybem automatycznego wyłączenia i trybem wykręcania śrub
- o Wydłużony profil korpusu usprawnia pracę w trudno dostępnych miejscach
- o Profil głowicy (zaledwie 71 mm) umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc
- o Uchwyt $\frac{3}{8}$ " z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek
- o Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED
- o Guma ochronna wysokiej jakości stanowiąca zabezpieczenie przed działaniem materiałów korozyjnych i zapewnia większy komfort pracy

Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Uchwyt narzędzia	$\frac{3}{8}$ " kwadratowy
Częst. udaru (ud./min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Maks. moment obrotowy (Nm)	270
Maks średnica śruby	M16
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471700