#MILWAUKEETOOL
milwaukeetool.eu

M12 SI-0 | M12™ Subkompaktowa lutownica



- Szybki czas nagrzewania, gotowa do użytku w 20-30 sekund
- Blokowanie głowicy w 3 pozycjach do pracy w różnych kierunkach: 0°, 45°, 90°
- Wymiana końcówek bez użycia narzędzi
- Dwukolorowa dioda LED sygnalizacyjna: miga na zielono, gdy lutownica nagrzewa się; świeci na zielono, gdy jest gotowa do pracy; świeci na czerwono, gdy narzędzie jest wyłączone, ale końcówka jest wciąż rozgrzana - po wystygnięciu czerwona lampka gaśnie
- System kontroli temperatury służy do utrzymania ciągłego ciepła przy całym procesie lutowania
- Jasna dioda LED dla lepszej widoczności podczas lutowania
- Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Średnia moc grzewcza (W)	90
Zakres temperatur (°C)	400
Wyposażenie standardowe	Końcówka punktowa (4931461950), Końcówka dłutowa (4931461951)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie
Numer Artykułu	4933459760