

MODEL **WXS**
SILVER**5 LAT**
GWARANCJI

TIMER

Pilot
beprzewodowyMożliwość sterowania
pracą urządzenia
z poziomu telefonu
komórkowego lub tabletu

Osuszanie

Elektronicznie
sterowane
żaluzje góra/dół
i lewo/prawoPraca w niskich
temperaturach
powietrza zewnętrznego
w trybie chłodzenia
i grzaniaInteligentne
odszerbianieStopniowa zmiana
temperatury
zapewniająca
komfortowy sen

Funkcja Auto Restart



Filtr 3 funkcyjny

Filtr długiej
żywnościSterowanie DC,
sprężarka DC,
wentylator jednostki
wewn. i zewnętrznej DCSterowanie pracą
wentylatora w celu
uniknięcia nawiewu
zimnego powietrza
podczas rozpoczynania
procesu grzania.Zaawansowana
konstrukcja wentylatora
jednostki wewn.
zapewniająca bardzo
niski poziom dźwiękuPodłączenie skroplin
po stronie lewej lub
prawej, co ułatwia
instalacjęWyświetlanie przyczyn
awarii urządzenia
za pomocą koduNowa konstrukcja
szkrytki elektrycznej
spełniająca wyższe
wymagania
bezpieczeństwa.Nowa konstrukcja
wymennika
minimalizuje
gromadzenie się wody
z procesu rozmrażaniaFiltr wielokrotnego
użytku zmywalny
wodąW przypadku
chwilowego zaniku
zasilania, klimatyzator
automatycznie
uruchamia się po
przywróceniu napięciaZaawansowana
technologia regulacji
prędkości sprężarki oraz
niski poziom dźwiękuZminimalizowane
straty energii
urządzenia
w trybie czuwaniaFunkcja wyświetlania awarii
urządzenia za pomocą
odpowiedniego kodu
alfanumerycznego
sygnalizującego przyczynę
awarii

CECHY URZĄDZENIA


- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Klasa energetyczna A++
- Jonizator plazmowy
- Hydrofilowe złote lamele
- Możliwość pracy urządzenia w temperaturze -15°C powietrza zewnętrznego
- Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu
- Nawiew e-Flow 3D
- Filtr 3F oraz filtr PM 2.5 w standardzie

Możliwość zamontowania dodatkowego filtra. Dostępne są:

- filtr węglowy
- filtr z witaminą C
- filtr z jonami srebra

Ekologiczny
czynnik
chłodniczy

Wi-Fi

Klasa
energetyczna

Standard

Potrójna
filtracjaJonizator
plazmowyElektronicznie
sterowane
żaluzje

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	Jednostka wewnętrzna		WXS12D	WXS18D
	Jednostka zewnętrzna		XS12D	XS18D
Wydajność chłodnicza		kW	3,55 (0,8-3,6)	5,3 (1,2-5,5)
Wydajność grzewcza		kW	3,6 (1,0-3,7)	5,6 (1,2-5,9)
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn.	dB (A)	22/33/40	25/34/42
	Jedn. zewn.	dB (A)	50	52
Poziom mocy akustycznej	Jedn. wewn.	dB (A)	52	56
	Jedn. zewn.	dB (A)	58	62
Wymiary: Szer x Wys. x Głębokość	Jedn. wewn.	mm	800x300x198	970x315x235
	Jedn. zewn.	mm	720x545x300	800x545x315
Waga	Jedn. wewn.	kg	8,5	12,5
	Jedn. zewn.	kg	25	35
Przepływ powietrza	Jedn. wewn.	m3/h	650	1000
Dane elektryczne				
Zasilanie		PhV/Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz
Jednostka zasilana			wewnętrzna	wewnętrzna
Przekrój przewodu zasilającego		mm2	3x1,5	3x1,5
Zabezpieczenie (typu C)		A	16	16
Przekrój przewodu między jednostkami		mm2	4x1,5	4x1,5
SEER dla chłodzenia			6,15/A++	6,55/A++
SCOP dla grzania			4,1/A++	4,07/A+
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	1,09 (0,34-1,15)	1,65 (0,37-2,0)
	Grzanie	kW	0,98 (0,3-1,06)	1,49 (0,35-1,70)
Połączenia chłodnicze				
Czynnik chłodniczy			R32	R32
Ilość czynnika chłodniczego		kg	0,6	1,28
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m		g/m	25	30
Maksymalna długość instalacji chłodniczej		m	20	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10	10
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale	1/4"	1/4"
	Gaz	Cale	3/8"	1/2"
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C	-10~43	
	Grzanie	°C	-15~30	