



GUARD PRO
KURTYNY PRZEMYSŁOWE
nr 1 w Europie

PARAMETRY TECHNICZNE		KURTYNY WODNE		KURTYNY ELEKTRYCZNE		KURTYNY ZIMNE	
		GUARD PRO 150W	GUARD PRO 200W	GUARD PRO 150E	GUARD PRO 200E	GUARD PRO 150C	GUARD PRO 200C
długość kurtyny	m	1,5	2	1,5	2	1,5	2
maksymalna wysokość drzwi	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
zakres mocy grzewczej*	kW	33	47	14	18	-	-
maksymalny wydatek powietrza	m ³ /h	6 500	9 000	6 700	9 100	6 800	9 200
średnica króćców	cale	3/4"	3/4"	-	-	-	-
napięcie zasilania	V/Hz A	230/50 2,4	230/50 3,6	230/50 2,4	230/50 3,6	230/50 2,4	230/50 3,6

*maksymalna moc grzewcza podawana jest dla temperatury czynnika grzewczego 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego 0°C.

CENNIK

Index	MODEL	moc [kW]	Cena PLN bez VAT
CGP0025	GUARD PRO 150C zimna	-	3 449
CGP0026	GUARD PRO 200C zimna	-	4 549
CGP0023	GUARD PRO 150W wodna	33	3 899
CGP0024	GUARD PRO 200W wodna	47	5 049
CGP0032	GUARD PRO 150E elektryczna	14	4 469
CGP0033	GUARD PRO 200E elektryczna	18	5 799
AKCESORIA			
CGPA0013	Uchwyt montażowy GUARD PRO		29
CGPA0010	DOORSTOP wyłącznik drzwiowy		119
CGPA0008	Szafa sterownicza S3		449



referencje
jesteśmy w 55 krajach świata



SONNIGER Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Śląska 35/37 81-310 Gdynia
tel. 058 785 34 84 fax 058 785 34 81
Infolinia 0801 889 855 poland@sonniger.com
WWW.SONNIGER.COM



Mobilna aplikacja doboru

nagrzewnice i kurtyny powietrzne

nr 1 w Europie

Europejski dostawca nowoczesnych ekologicznych i optymalnie dobranych urządzeń do ogrzewania przemysłowego.



nowość HEATER CONDENS



HEATER CONDENS

Nowość HEATER CONDENS
dedykowany do niskich temp. czynnika

- Wysokie ΔT powietrza nawiewanego
- Max wykorzystanie pow. wymiennika
- Efektywna praca na każdym biegu



GUARD

KURTINY POWIETRZNE

nr 1 w Europie



RAPID PRO

NAGRZEWNICE GAZOWE

technologia ma znaczenie

PARAMETRY TECHNICZNE	NOWOŚĆ! seria HEATER CONDENS							
	CR ONE	CR1	CR2	CR3	CR3 MAX	CR4 MAX	MIX 1	
zakres mocy grzewczej*	kW	7-20	9-30	13-50	20-70	33-90	45-120	-
moc grzewcza (70/50°C)/ΔT przyrost temperatury powietrza**	kW/°C	13 kW/25°C	16 kW/14°C	26 kW/22°C	35 kW/34°C	53 kW/28°C	72 kW/42°C	-
ilość rzędów nagrzewnicy		2	1	2	3	3	4	-
wydatek powietrza - III bieg	m³/h	1600	3900	3350	2950	5250	4650	4800
głośność w odległości 5 m - III bieg	dB	52	62	60	58	65	65	54
średnica króćców	cale	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	-
napięcie zasilania silnika V/Hz 230/50	W/A	124W/0,58A		240W/1,08A		520 W/2,2 A	240W/1,08A	

PARAMETRY TECHNICZNE	KURTINY WODNE			KURTINY ELEKTRYCZNE			KURTINY ZIMNE			
	GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C	
długość kurtyny	m	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
maksymalna wysokość drzwi	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
zakres mocy grzewczej*	kW	10-16	20-29	25-40	4-7	6,5-11	8,5-14	-	-	-
maksymalny wydatek powietrza	m³/h	2 000	3 600	4 800	2 000	3 600	4 800	2 100	3 700	5 000
średnica króćców	cale	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-
napięcie zasilania	V/Hz A	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4

*maksymalna moc grzewcza podawana jest dla temperatury czynnika grzewczego 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego 0°C.

PARAMETRY TECHNICZNE	NAGRZEWNICE GAZOWE							
	RAPID PRO LRP018	RAPID PRO LRP028	RAPID PRO LRP035	RAPID PRO LRP045	RAPID PRO LRP055	RAPID PRO LRP075	RAPID PRO LRP102	
moc grzewcza max/min.	kW	15 / 10	25 / 15	32 / 20	41 / 25	48 / 29	68 / 43	91 / 50
wydatek powietrza	m³/h	2000	2700	3100	4300	4500	7800	7900
sprawność max/min.	%	91,8 / 95,8	91,2 / 96,3	93,1 / 96,8	92,3 / 96,3	92,1 / 96,8	91,8 / 95,8	91,1 / 96,4
przyrost temperatury powietrza ΔT	°C	22 / 14	26 / 16	30 / 18	27 / 17	31 / 18	25 / 16	34 / 18
zużycie gazu G20 max/min.	m³/h	1,8 / 1,1	2,9 / 1,7	3,7 / 2,1	4,7 / 2,8	5,5 / 3,2	7,8 / 4,7	10,6 / 5,5
napięcie zasilania	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

NAJLEPSZA CENA			
Index	MODEL	moc [kW]	PLN bez VAT
WA0015	HEATER CONDENS CR ONE	7-20	859
WA0016	HEATER CONDENS CR1	9-30	1 229
WA0017	HEATER CONDENS CR2	13-50	1 359
WA0018	HEATER CONDENS CR3	20-70	1 549

CENNIK			
Index	MODEL	moc [kW]	PLN bez VAT
-	HEATER CONDENS CR3 MAX	33-90	wkrótce
-	HEATER CONDENS CR4 MAX	45-120	wkrótce
WA0022	Destryfikator HEATER MIX 1	-	1 219
-	Destryfikator HEATER MIX 2	-	wkrótce
WAA0006	AIRBOX komora mieszania	-	1 599
WAA0007	STANDARD AIR automatyka komory mieszania	-	2 399
WAA0029	Termostat destryfikator MIX	-	49

CENNIK			
Index	MODEL	moc [kW]	Cena PLN bez VAT
CG0019	GUARD 100W wodna	10-16	1 749
CG0020	GUARD 150W wodna	20-29	2 149
CG0021	GUARD 200W wodna	25-40	2 649
CG0022	GUARD 100E elektryczna	4-7	1 899
CG0023	GUARD 150E elektryczna	6,5-11	2 249
CG0024	GUARD 200E elektryczna	8,5-14	2 799
CG0025	GUARD 100C zimna	-	1 549
CG0026	GUARD 150C zimna	-	1 949
CG0027	GUARD 200C zimna	-	2 449
AKCESORIA			
CGA0051	Zestaw uchwytyw GUARD poziom		89
CGA0052	Zestaw uchwytyw GUARD pion		99
WAA0054	Panel sterujący COMFORT (do max 3 kurtyn)		99
CGA0028	Wyłącznik magnetyczny GUARD		179
CGA0003 i 31	Zawór z siłownikiem 2-d		204
CGA0001	Zawór z siłownikiem 3-d		259

CENNIK			
Index	MODEL	moc [kW]	Cena PLN bez VAT
GRP0001	RAPID PRO LRP018	15 / 10	8 399
GRP0002	RAPID PRO LRP028	25 / 15	8 899
GRP0003	RAPID PRO LRP035	32 / 20	9 999
GRP0004	RAPID PRO LRP045	41 / 25	11 999
GRP0005	RAPID PRO LRP055	48 / 29	12 999
GRP0006	RAPID PRO LRP075	68 / 43	15 199
GRP0007	RAPID PRO LRP102	91 / 50	17 699
AKCESORIA			
GA0222	Termostat RAPID PRO		599
GA0221	Przełącznik lato/zima RAPID PRO		349
GA0039	Uchwyt montażowy		429
GA0037	Konsola montażowa		699
GA0017	Zestaw kominowy poziomy C-13		529
GA0018	Zestaw kominowy pionowy C-33		749
GA0223	Termostat programowalny SMART EASY		1 199

*maksymalna moc grzewcza podawana jest dla temperatury czynnika grzewczego 120/90°C i temperatury powietrza wlotowego 0°C, III bieg wentylatora / moc minimalna grzewcza jest podawana dla temperatury czynnika 50/30°C i temperatury powietrza wlotowej 0°C, III bieg wentylatora
**dla temperatury powietrza wlotowego 0°C.